Silikaty
BIAŁYSTOK

Cennik wyrobów silikatowych

ważny od października 2024

Budujemy nasze otoczenie

Cennik wyrobów silikatowych

SILIKAT A25

SILIKAT A24

SILIKAT A18

SILIKAT A12

SILIKAT N24e

SILIKAT N24

SILIKAT N25

SILIKAT N18

	KATEGORIA	WYMIARY: dł. x szer. x wys. (mm)	KLASA WYTRZYMAŁOŚCI	CENA NETTO PLN / szt.	ILOŚĆ NA PALECIE	MASA 1 szt. **	MASA PALETY (kg) ***
WYROBY PEŁNE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ							
SILIKAT A25	I	180x250x220	25	5,60	84	18,5	1570
SILIKAT A24	I	250x240x220	25	8,00	60	24,5	1485
SILIKAT A18	I	250x180x220	20	5,60	84	18,5	1570
SILIKAT A12	I	250x120x220	25	4,20	120	12,0	1455
WYROBY DRĄŻONE DO ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH							
SILIKAT N24e	I	250x240x220	15	5,30	80	18,7	1510
SILIKAT N24	I	250x240x220	20	6,90	80	19,8	1600
SILIKAT N25	I	255x250x220	15	5,60	80	19,0	1535
SILIKAT N18	I	255x180x220	15	5,00	96	15,5	1500
SILIKAT N18	I	255x180x220	20	5,20	96	15,5	1500
SILIKAT N15	I	250x150x220	15	4,80	96	13,2	1235
WYROBY DRĄŻONE DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH							
SILIKAT N12/500	I	500x120x220	15	6,60	64	20,2	1308
SILIKAT N12	I	250x120x220	15	3,30	160	9,5	1535
SILIKAT N8	I	250x80x220	15	2,25	168	6,3	1075
SILIKAT KSP (6,5)	I	250x65x220	15	2,25	288	6,2	1800
WYROBY UZUPEŁNIAJĄCE							
SILIKAT PW24/25	I	250x240x220	15	7,80	80	15,7	1270
SILIKAT 1NFP	I	250x120x65	15	1,35	432	3,4	1484

** Masa w stanie suchym *** Masa w stanie suchym z paletą

SILIKAT N15

SILIKAT N12/500

SILIKAT N12

SILIKAT N8

SILIKAT KSP (6,5)

SILIKAT PW24/25

SILIKAT 1NFP



e-mail: sprzedaz@silikaty.com.pl • tel. 600 511 671 • tel. 602 410 830 • tel. 888 276 033

SILIKAT A25

SILIKAT A24

SILIKAT A18

SILIKAT A12

SILIKAT N24e

SILIKAT N24

SILIKAT N25

SILIKAT N18

Informacje techniczne

	KLASA WYTRZYMAŁOŚCI	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA WŁAŚCIWA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI ($\alpha \leq 1,0$; z tynkiem lub bez tynku)	ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI ($\alpha \leq 0,6$; z tynkiem lub bez tynku)	REAKCJA NA OGIEŃ	KLASA GĘSTOŚCI
WYROBY PEŁNE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ							
SILIKAT A25	25	Rw = 59 (-1,-4) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	2,0
SILIKAT A24	25	Rw = 59 (-1,-4) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	2,0
SILIKAT A18	20	Rw = 57 (-2,-5) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	2,0
SILIKAT A12	25	Rw = 49 (-1,-5) dB	EI 120 min	REI 120 min	REI 120 min	A1	2,0
WYROBY DRĄŻONE DO ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH							
SILIKAT N24e	15	Rw = 56 (-1,-4) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	1,4
SILIKAT N24	20	Rw = 55 (-1,-4) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	1,6
SILIKAT N25	15	Rw = 57 (-2,-5) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	1,4
SILIKAT N18	15	Rw = 52 (-1,-5) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	1,6
SILIKAT N18	20	Rw = 52 (-1,-5) dB	EI 240 min	REI 240 min	REI 240 min	A1	1,6
SILIKAT N15	15	Rw = 49 (-1,-4) dB	EI 180 min	REI 120 min	REI 180 min	A1	1,6
WYROBY DRĄŻONE DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH							
SILIKAT N12/500	15	Rw = 48 (-2,-5) dB	EI 120 min	REI 90 min	REI 120 min	A1	1,6
SILIKAT N12	15	Rw = 49 (-1,-4) dB	EI 120 min	REI 90 min	REI 120 min	A1	1,6
SILIKAT N8	15	Rw = 45 (-1,-4) dB	EI 60 min	-	-	A1	1,6
SILIKAT KSP (6,5)	15	-	EI 30 min	-	-	A1	1,8
WYROBY UZUPEŁNIAJĄCE							
SILIKAT PW24/25	15	-	-	-	-	A1	1,6
SILIKAT 1NFP	15	-	-	-	-	A1	1,8

SILIKAT N15

SILIKAT N12/500

SILIKAT N12

SILIKAT N8

SILIKAT KSP (6,5)

SILIKAT PW24/25

SILIKAT 1NFP



e-mail: sprzedaz@silikaty.com.pl • tel. 600 511 671 • tel. 602 410 830 • tel. 888 276 033

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

Wysoka wytrzymałość

Produkujemy cegły i bloczki silikatowe w klasach wytrzymałości na ściskanie 15, 20 oraz 25. Tak wysoka wytrzymałość pozwala budować ściany konstrukcyjne już od 12 cm grubości.

Izolacyjność akustyczna

Zgodnie z prawem masy – im wyższa masa przegrody tym trudniej wprawić ją w drgania i tym lepszą barierę stanowi dla hałasu. Silikaty produkowane są w gęstości brutto w stanie suchym od 1200 do 2000 kg/m^3, co przekłada się na wysoką masę jednostkową, a wybudowana z takich elementów murowych ściana ma bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, a jednocześnie jest stosunkowo cienka i nie zabiera cennej powierzchni mieszkania.

Trwałość: mrozoodporność, odporność na korozję biologiczną

Nasze silikaty przechodzą badania mrozoodporności uzyskując najwyższą przewidzianą w normie kategorię F1, czyli 50 cykli zamrażania i odmrażania.
Dzięki zastosowaniu wapna, które obok piasku jest głównym surowcem do produkcji, bloczki silikatowe i wykonane z nich ściany charakteryzują się wysoką odpornością zarówno na korozję biologiczną, jak i chemiczną.

Materiał ekologiczny, przyjazny środowisku

Silikaty wytwarzane są wyłącznie z naturalnych surowców: piasku, wapna i wody, co oznacza, że są materiałem ekologicznym. Są jednym z najzdrowszych materiałów budowlanych z dostępnych na rynku, nie emitują żadnych szkodliwych związków.

Bezpieczeństwo pożarowe

Silikaty tak jak większość elementów murowych są materiałem niepalnym. Określa to najwyższa klasa reakcji na ogień A1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasze wyroby wprowadzane są do obrotu na podstawie europejskiej normy zharmonizowanej. Wszystkie nasze cegły i bloczki silikatowe zaliczane są do kategorii 1, a ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych przeprowadzana jest w systemie 2+. Oznacza to, że produkowane przez nas wyroby posiadają certyfikat CE a proces produkcji poddany jest zakładowej kontroli jakości pod nadzorem zewnętrznej jednostki notyfikowanej.

Dane zamieszczone w cenniku maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Silikaty
BIAŁYSTOK

SILIKATY - BIAŁYSTOK Tępiński Spółka Komandytowa
ul. Wł. Wysockiego 164, 15-167 Białystok
tel. 85 675 16 06
e-mail: sprzedaz@silikaty.com.pl

FIRMA 100% POLSKA

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.: 7.00 - 16.00

www.silikaty.com.pl